

Тележка гидравлическая NOBLELIFT серии AC

Модель	Грузоподъемность кг	Макс. высота подъема мм	Длина вил мм	Ведущие колеса мм	Ролики мм
Стандартные тележки					
AC 25	2500	200	1150	200x50	82x70
AC 30	3000	200	1150	200x50	82x50
Специальные тележки					
AC 25/800	2500	200	800	200x50	80x70
ACL 15/1500	1500	200	1500	200x50	80x70
ACL 15/1800	1500	200	1800	200x50	80x70
Пониженные тележки					
AC-Low 35	1000	100	1150	160	50x70
AC-Low 51	2000	175	1150	180	34x58



Стандартные



Специальные



Пониженные

Гидравлические тележки Noblelift серии AC – это современная эргономичная тележка, оборудованная неразборным гидравлическим узлом с удвоенным ресурсом гидравлических уплотнений, регулируемые тягами, комфортной и приятной ручкой “Grand Comfort” с покрытием из технического пластика. Гидравлическая тележка AC 30 оборудована усиленной рамой, а также элементами усиления и повышенной прочности, что позволяет поднимать грузы до 3 000 кг. Специальные тележки оборудованы различной длиной вилок от 800 мм до 1800 мм, что позволяет работать с любыми поддонами. Пониженные тележки AC-Low имеют минимальную высоту 35 мм и 51 мм с грузоподъемностью 1000 кг и 2000 кг соответственно.

Таким образом, гидравлическая тележка Noblelift наилучшее решение для работы с любыми грузами при различных ограничениях пространства и различных поддонов!

Гарантия качества! Запасные части для ремонта гидравлических тележек всегда в наличии!